

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

SRV10KI

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V AC 1 fase
Tipo de producto o componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V CA 1 fase
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	10000 W
potencia nominal en VA	10000 VA
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
Equipo proporcionado	1 cable USB 1 Cable de configuración RS-232 manual de usuario
Gama de productos	Easy UPS On-Line

Complementario

Tipo de batería	Lead-acid internal included
Conectividad de UPS	Serial port USB port Available expansion slot
Modo de montaje	Tower

Baterías y tiempo de respaldo

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Tensión de la batería	192 V
Tiempo efectivo de manufactura extendido	0
Cantidad de ranuras con batería	0
Número de ranuras sin batería	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo de recarga de la batería	5 h
Vida útil de la batería	3...5 año(s)
Alimentación del cargador de batería	235 W nominal

General

Número de ranuras llenas del módulo de alimentación	0
Número de ranuras libres para módulos de alimentación	0
Redundante	No

Física

Color	Negro (RAL 7010)
Altura	685 mm
Ancho	190 mm
Profundidad	447 mm
Peso neto	65 kg
Localidad de montaje	Frontal
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	No se puede montar en rack
Compatible con USB	Yes
Posición de montaje	Vertical

Entrada

Límites de tensión de entrada	110 ... 300 V Carga del 60 % 176 ... 300 V carga completa
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia de red	"40 ... 70 Hz" detección automática

Salida

Potencia máxima configurable en VA	10000 VA
Potencia máxima configurable en W	10000 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
distorsión de armónicos	1 %
Tipo de UPS	Doble conversión en línea
Tipo de onda	Onda senoidal
Eficiencia	94 % (carga completa)
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Factor de cresta	3 : 1

Conformidad

Certificaciones del producto	CE UKCA EAC Tisi
Estándares	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...3000 m
temperatura ambiente para almacenamiento	-15...60 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento de información	0...15000 m
Nivel acústico	58 dB
disipación de calor	2128 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y gestión

Alarma	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Apagado en caso de emergencia	Sí
Ranuras libres	1
panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Protección y filtrado de sobrecargas

Tasa de energía de sobrevoltaje	600 J
---------------------------------	-------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	91,000 cm
Paquete 1 Ancho	32,000 cm
Paquete 1 Longitud	58,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	73,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

